

C 52

GBZ

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ/T 160.43—2004

工作场所空气有毒物质测定 多苯类化合物

Methods for determination of poly-benzenes
in the air of workplace

2004年5月21日发布

2004年12月1日实施

中华人民共和国卫生部 发布

前 言

为贯彻执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2），特制定本标准。本标准是为工作场所有害因素职业接触限值配套的监测方法，用于监测工作场所空气中多苯类化合物 [包括联苯（Diphenyl）等]的浓度。本标准是总结、归纳和改进了原有的标准方法后提出。这次修订将同类化合物的同种监测方法和不同种监测方法归并为一个标准方法，并增加了长时间采样和个体采样方法。

本标准从2004年12月1日起实施。同时代替GB/T 16055-1995。

本标准首次发布于1995年，本次是第一次修订。

本标准由全国职业卫生标准委员会提出。

本标准由中华人民共和国卫生部批准。

本标准起草单位：辽宁省疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：高岩和王瑞。

工作场所空气有毒物质测定

多苯类化合物

1 范围

本标准规定了监测工作场所空气中多苯类化合物浓度的方法。
本标准适用于工作场所空气中多苯类化合物浓度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

3 联苯的溶剂解吸-气相色谱法

3.1 原理

空气中的联苯用活性炭管采集，二硫化碳解吸后进样，经色谱柱分离，氢焰离子化检测器检测，以保留时间定性，峰高或峰面积定量。

3.2 仪器

- 3.2.1 活性炭管，溶剂解吸型，内装100mg/50mg 活性炭。
- 3.2.2 空气采样器，流量0~500ml/min。
- 3.2.3 溶剂解吸瓶，5ml。
- 3.2.4 微量注射器，10 μ l。
- 3.2.5 气相色谱仪，氢焰离子化检测器。

仪器操作条件

色 谱 柱：2m \times 4mm，FFAP:Chromosorb WAW=10:100。

柱 温：210 $^{\circ}$ C；

汽化室温度：270 $^{\circ}$ C；

检测室温度：270 $^{\circ}$ C；

载气（氮气）流量：45ml/min。

3.3 试剂

- 3.3.1 解吸液：二硫化碳，色谱鉴定无干扰色谱峰。
- 3.3.2 FFAP，色谱固定液。
- 3.3.3 Chromosorb WAW，色谱担体，60~80目。
- 3.3.4 标准溶液：于10ml 容量瓶中，加入少量二硫化碳，准确称量后，加入一定量的联苯，再准确称量，加二硫化碳至刻度；由2次称量之差计算此溶液的浓度，为标准贮备液。临用前，用二硫化碳稀释成0.50mg/ml 联苯标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。

3.4 样品的采集、运输和保存

现场采样按照GBZ 159执行。

- 3.4.1 短时间采样：在采样点，打开活性炭管两端，以200ml/min 流量采集15min 空气样品。
- 3.4.2 长时间采样：在采样点，打开活性炭管两端，以50ml/min 流量采集2~8h 空气样品。
- 3.4.3 个体采样：打开活性炭管两端，佩戴在采样对象的前胸上部，尽量接近呼吸带，以50ml/min 流

量采集2~8h 空气样品。

采样后，立即封闭活性炭管两端，置清洁容器内运输和保存。样品室温下至少可保存5d。

3.5 分析步骤

3.5.1 对照试验：将活性炭管带至采样点，除不连接采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

3.5.2 样品处理：将采过样的活性炭前后段分别倒入溶剂解吸瓶中，加入1.0ml 解吸液，封闭后，超声解吸30min。解吸液供测定。若样品液中待测物的浓度超过测定范围，可用解吸液稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

3.5.3 标准曲线的绘制：用二硫化碳稀释标准溶液成0.0、10.0、20.0、30.0 $\mu\text{g/ml}$ 联苯标准系列。参照仪器操作条件，将气相色谱仪调节至最佳测定状态，分别进样1.0 μl ，测定各标准系列。每个浓度重复测定3次。以测得的峰高或峰面积均值对相应的联苯浓度($\mu\text{g/ml}$)绘制标准曲线。

3.5.4 样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照解吸液，测得的样品峰高或峰面积值减去空白对照的峰高或峰面积值后，由标准曲线得联苯的浓度($\mu\text{g/ml}$)。

3.6 计算

3.6.1 按式(1)将采样体积换算成标准采样体积：

$$V_0 = V \times \frac{293}{273 + t} \times \frac{P}{101.3} \dots\dots (1)$$

式中： V_0 — 标准采样体积，L；

V — 采样体积，L；

t — 采样点的气温， $^{\circ}\text{C}$ ；

P — 采样点的大气压，kPa。

3.6.2 按式(2)计算空气中联苯的浓度：

$$C = \frac{(c_1 + c_2) v}{V_0 D} \dots\dots (2)$$

式中： C — 空气中联苯的浓度， mg/m^3 ；

c_1, c_2 — 测得前后段解吸液中联苯的浓度， $\mu\text{g/ml}$ ；

v — 解吸液的体积，ml；

V_0 — 标准采样体积，L；

D — 解吸效率，%。

3.6.3 时间加权平均容许浓度按GBZ 159规定计算。

3.7 说明

3.7.1 本法的检出限为1.0 $\mu\text{g/ml}$ ；最低检出浓度为0.33 mg/m^3 （以采集3L空气样品计）。测定范围为1.0~30 $\mu\text{g/ml}$ ；相对标准偏差为3.5%~6.3%。

3.7.2 100mg 活性炭的穿透容量为12.6mg。本法的平均解吸效率为92.4%。每批活性炭管应测定其解吸效率。

3.7.3 本法也可使用相应的毛细管色谱柱。

3.7.4 现场共存的苯、甲苯、二甲苯、己内酰胺、苯酚不干扰本法。